



POWER KIT

EcoFlow Power Kits je modularni sistem koji se kreira za svakog korisnika prema njegovim potrebama. Sa plug and play dizajnom prilagođavanje Vaše energije je brže i lakše nego ikada.

Specifikacije:

Power Hub:

Neto težina (kg): 14

Dimenzije (cm): 30 x 48 x 14

WiFi: Ima

Mobilna aplikacija: Ima

DC glavni izlaz: 13.6V/70A 1000W Max: 26.4V/60A. 1600W Max

AC glavni ulazni napon V/Frekvecija: 176V-265V, 50Hz/60Hz

Ulaz za punjenje alternatora: 13V-60V, 60A, 1000W Max

Operativna temperatura: -25°C-60°C

Temperatura punjenja: -25°C-60°C

2kWh LFP Baterija:

Kapacitet: 2048Wh

Životni ciklus: ~3000 ciklusa do 80% kapaciteta

Neto težina (kg): 16.8

Sertifikati:

UL Standard, FCC, CE, E-Mark, UKCA, UN38.3, RCM, PSE

Temperatura skladištenja (C): -20°C-60°C

Operativna temperatura (C): -20°C-60°C

Baterija: Litijum gvožđe fosfat

Dimenzije (cm): 28.4×34.8×19.8

Nivo zaštite: IP54

5kWh LFP Baterija:

Kapacitet: 5120Wh

Životni ciklus: ~3500 ciklusa do 80% kapaciteta

Neto težina (kg): 41

Sertifikati:

UL Standard, FCC, CE, E-Mark, UKCA, UN38.3, RCM, PSE

Temperatura skladištenja (C): -20°C-60°C

Operativna temperatura (C): -20°C-60°C

- Centar S d.o.o. Triše Kaclerovića 24a 11010 Beograd
- Tel: +381 11 3970-350; Fax: +381 11 3970-360 Mob. +381 64 82 555 00



Baterija: Litijum gvožđe fosfat
Dimenzije (cm): 30x50x26
Nivo zaštite: IP54

Power Kit Console:

Touch Screen: 17,78cm
Operativna temperatura (C): -20°C-60°C
Dimenzije (cm): 11.3 x 20.5 x 2.2
Neto težina (kg): 0,45
Sertifikati: UL Standard, FCC,ICES,CE,UKCA,E-Mark,RCM,TELEC,KCC

AC/DC Smart Distributivni Panel:

AC glavni ulaz: 16A Max. 230V, 3600W
AC Izlaz: 6 AC Positions, 10A Max Each
Operativna temperatura (C): -25°C-60°C
Neto težina (kg): 2,6Sertifikati: UL Standard, FCC,PSE
DC glavni ulaz: 70A Max
DC izlaz: 12 spojenih DC pozicija (6 pozicija koje se mogu kontrolisati preko Power Kit konzole i aplikacije)
Nivo zaštite: IP21